

รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง บริษัท อยุตยา สร้างบ้าน จำกัด



1. โครงสร้าง

Premium-Plus

เสาเข็ม		02-4411501-4,0868098705
- เข็มดอก	คอนกรีตอัดแรง (สองท่อนต่อเชื่อม) ความยาวตามชั้นดินของสถานที่ก่อสร้าง ขนาดตามรายการคำนวณของวิศวกรโครงสร้าง	
- เข็มเจาะ	กรณีมีความจำเป็นต้องใช้เข็มเจาะ การกำหนดขนาดความยาวและการเสริมเหล็กเป็นไป ตามรายการคำนวณของวิศวกรโครงสร้าง โดยคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม	
คาน, เสา, ฐานราก		
คอนกรีต	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยตามรายการคำนวณของวิศวกร	
พื้นภายในทั่วไป	พื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงชนิดทอเรียบ หรือชนิด3ขามาตรฐาน มอก.พร้อมเท topping หนา 5 ซม. เสริมเหล็กWiremesh	
พื้นห้องน้ำ, พื้นเฉลียง	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หลอบนคาน ผสมน้ำยากันซึม	
พื้นที่ซักล้างและทางเท้า, พื้นคอนกรีต ถนนภายใน	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หลอบในที่ หนา 10 ซม. เหล็กเสริมตะแกรงเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 9มม. @0.20 ม.# ถายน้ำหนักลงพื้นดิน (Slab on ground) ใช้เข็มคอนกรีตอัดแรง 6 เหลี่ยมกลวง ศก. 6 " ยาว 4 ม . ช่วยรับน้ำหนัก พื้นโดยตอกปูพรม ห่างทุกประมาณ 1 เมตร	
พื้นรับแทงค์น้ำ	คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม. ขนาด 2 ม.x 2ม. ดอกเข็ม คอนกรีตอัดแรง ศก. 6" ยาว 4 ม. จำนวน 5 ต้น	
พื้นรับถังบำบัด	คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม. ดอกเข็ม คอนกรีตอัดแรง ศก. 6" ยาว 4 ม. จำนวน 4 ต้นต่อถัง	
โครงสร้างหลังคา	โครงหลังคาสำเร็จรูปของ Easy truss วางบนอะเส เหล็กรูปพรรณ หรือเทียบเท่า	
อะเส	เหล็กรูปพรรณหรือเทียบเท่า ตามรายการคำนวณของวิศวกร	
แป	แปสำเร็จรูปของ Easy truss	

2. หลังคา

ฉนวนกันความร้อนใต้กระเบื้องหลังคา/ อนุมิเนียมพอยล์ ของ CPAC ปูหลังแปสำเร็จรูป

ฉนวนกันความร้อนใต้Slab

รางตะเข้	รางน้ำสำเร็จรูป C-PAC
เชิงชาย	ไม้สำเร็จรูปของ Conwood ตัดตั้งฉากกับแนวลาดหลังคาหรือแนวเหล็กจันทัน
กระเบื้องหลังคา / การติดตั้ง	กระเบื้องแผ่น เรียบ Prestige สี Golden Brown/Deep Maroon/Classic Grey/Shiny Brown ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. วัสดุปูพื้น

ถนนภายใน	กระเบื้องเซรามิค ราคาไม่เกิน 400 บ./ตรม พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม.
พื้นที่จอดรถ	กระเบื้องเซรามิค 12"x12" สีเรียบ เกรด A @ ไม่เกิน 400 บาท/ตรม. เว้นรอยต่อพื้นจากผนัง เป็นแนวร่องปูนกว้าง 5 ซม. โรยกรวดสีดำ
พื้นที่ซักล้าง	กระเบื้องเซรามิค 12"x12" @ 400 บ./ตร.ม. เว้นรอยต่อพื้นจากผนัง เป็นแนวร่องปูน กว้าง 5 ซม. โรยกรวดสีขาวเบอร์ 2
ห้องแม่บ้าน	กระเบื้องเซรามิค 12"x12" พร้อมยาแนวสีใกล้เคียงกระเบื้อง @300บ./ตร.ม.
ห้องน้ำแม่บ้าน, ห้องเก็บของ	กระเบื้องเซรามิค 12"x12" พร้อมยาแนวสีใกล้เคียงกระเบื้อง @300บ./ตร.ม.
เฉลียงหน้าบ้าน(ทางเข้าหลัก)	กระเบื้องเซรามิค 60x60 cm สีเรียบ เกรด A ราคาไม่เกิน 800 บาท/ตรม.
ระเบียง, ห้องน้ำ, ห้องครัว	กระเบื้องเซรามิค 12"x12" สีเรียบเกรด A พร้อมยาแนวสีใกล้เคียงกระเบื้อง @400บ./ตรม.
พื้นภายในบ้านชั้นล่าง	กระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 cm เกรด A ราคาไม่เกิน 800 บาท/ตรม.
พื้นภายในบ้านชั้นบน	ไม้ลามิเนต Kronotex รุ่น Robusto หรือ ไม้ลามิเนต KA POWER รุ่น Vertigo
บัวเชิงผนัง	ไม้มะค่า 3/4"x4" ย้อมสีธรรมชาติ
บัวกระเบื้องกันเปื้อนผนัง	กระเบื้องสีเดียวกับกระเบื้องพื้น ปูสูง 10 ซม. จบด้วยคิ้ว พีวีซีสีขาว มีเหนือพื้นเฉลียง ระเบียง

4. วัสดุฝ้าฉาบและบุผนัง

ผนังทั่วไป	ก่ออิฐมวลเบาความหนา 7.5 ซม. และความหนา 20 ซม.ตามแบบแปลน ประกอบสัญญา ฉาบปูน ทรายเสริมอร์ต้า ของ บมจ. SCG
ผนังห้องน้ำ	ปูกระเบื้องเซรามิคสี่เหลี่ยม เกรดA 12"x12" ปูจรดฝ้า(ฝ้าสูงไม่เกิน 2.60ม.จากพื้นห้องน้ำ) ราคาไม่เกิน400บ./ตรม.
ผนังห้องน้ำแม่บ้าน	ปูกระเบื้องเซรามิคสี่เหลี่ยม เกรดA 12"x12"ปูจรดฝ้า(ฝ้าสูงไม่เกิน2.60ม.จากพื้นห้องน้ำ) ราคาไม่เกิน250บ./ตรม.
เคาน์เตอร์ครัว	ไม่รวมในราคา เตรียมท่อน้ำSink ล้างจานท่อน้ำทิ้งและท่อประปาตามตำแหน่งแบบก่อสร้าง โดยอุดปลายท่อไว้
ผนังครัว	ปูกระเบื้องเซรามิคสี่เหลี่ยม เกรดA ปูจรดฝ้า(ฝ้าสูงไม่เกิน 2.60ม.จากพื้นห้องน้ำ) ราคาไม่เกิน400บ./ตรม.
ผนังปูวัสดุตกแต่ง(ตามแบบระบุ)	ผนังประดับกระเบื้อง (หากมี) เคนไซ รุ่นไวท์แกรนิต ผนังประดับ ไม้ฝ้า(หากมี) ใช้ Smartwood กว้าง 6" ทาสีพลาสติก ผนังฉาบปูนเซาะร่อง PVC ขนาด 1 ซม. ระยะห่าง ตามแบบทาสีพลาสติก

5. ฝ้าเพดาน

ฝ้าเพดานภายในชั้นล่าง	ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
ฝ้าเพดานภายในบ้านชั้นบน	ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดมีพรอยต์กันความร้อน รอยต่อฉาบเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
ฝ้าโรงรถ ฝ้าชายคา	ระแนงสำเร็จรูป Conwood กว้าง 3" เว้น แนวนร่อง 5 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี พร้อมตาข่ายกันแมลง ตีตามแบบ
ฝ้าเพดานห้องน้ำและครัว	ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันชื้นฉาบเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
ฝ้าชายคาภายนอก	ระแนงสำเร็จรูป Conwood กว้าง 3" เว้น แนวนร่อง 5 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี พร้อมตาข่ายกันแมลง ตีตามแบบ

6. งานประตูหน้าต่าง

วงกบประตูทั่วไป	ไม้แดง 2"x4" ทาสีย้อมไม้ WOOD TECH
วงกบประตูห้องน้ำ	ไม้แดง 2"x5" ทาสีย้อมไม้ WOOD TECH
วงกบหน้าต่างทั่วไป	วงกบอลูมิเนียมสีดำด้าน หนา 1.5 มม.
หน้าต่างทั่วไป,ห้องน้ำ	บานอลูมิเนียมสีดำด้านหนา 1.5 มม.กระจกตัดแสงสีเขียว 6 มม.
ประตูเข้าบ้าน (ใหญ่)	กรอบบานไม้สัก ลูกฟักไม้สัก บานประตูขนาด 0.90x2.40 ม. (บานคู่)
ประตูเข้าบ้าน (เล็ก),ประตูทางตัน	กรอบบานไม้สัก ลูกฟักไม้สัก บานประตูขนาด 0.90x2.40 ม. (เดี่ยว)
ประตูห้องน้ำ	กรอบบานไม้สักลูกฟักไม้อัดสัก บานประตู 0.80x2.40 ม.
ประตูห้องครัวออกลานซักล้าง	กรอบบานไม้สัก ลูกฟักกระจกตัดแสงสีเขียว หนา 6 มม. บานประตูขนาด 0.90x2.40 ม.
ประตูห้องเก็บของ,ประตูห้องแม่บ้าน	กรอบบานไม้สัก ลูกฟักไม้อัดสักขนาดตามแบบ
ประตูห้องนอน	กรอบบานไม้สักลูกฟักไม้อัดสักตามแบบ 0.90x2.40 ม.
ประตูออกเฉลียง	บานอลูมิเนียมสีดำด้านหนา 1.5 มม.กระจกตัดแสงสีเขียว 6 มม.
ประตูห้องนอนแม่บ้าน	บานไม้อัดยางกันน้ำ ทาสีน้ำมัน ขนาด 0.80 ม.x 2.00 ม. หนา 1 1/2"
ประตูห้องน้ำแม่บ้าน	PVC มีช่องเกล็ด ระบายอากาศครึ่งบาน ช่วงบนสี่เหลี่ยม ขนาด 0.70ม.x2.00ม.
ประตูหน้าต่างภายนอกทั่วไป	บานเลื่อนอลูมิเนียมอบสีดำ ความหนา 1.2-1.5 มม. (ขึ้นกับขนาดบาน) กระจกเขียวตัดแสงหนา 5 มม. อุปกรณ์ครบชุด มาตรฐานห้องตลาด (ไม่รวมบานมุงลวด)
มือจับประตูทางเข้าออก	DIGITAL DOOR LOCK 912.05.359 EL8000 TC RESIDENT-BLACK
กุญแจประตูบานเลื่อน	HAFELE รุ่น 911.26.021 /916.95.306
ลูกบิดประตูทั่วไป	HAFELE รุ่น 911.64.266
ลูกบิดประตูห้องน้ำ	HAFLE รุ่น 911.64.258
กลอนประตูหน้าต่าง	HAFELE รุ่น 911.62.300 /911.62.688 /911.62.064
บานพับประตูหน้าบ้าน	HAFELE รุ่น 926.90.203
บานพับประตูทั่วไป	HAFELE รุ่น 911.17.140
กันชนติดพื้น,กันชนประตู	HAFELE รุ่น 937.01.116

7. บันได

โครงสร้างบันได (ภายใน)	คอนกรีตเสริมเหล็กตามรายการคำนวณของวิศวกร
ลูกนอนบันได (ลูกเหยียบ)	ไม้มะค่า 1 1/2" x 12" ทายูริเทน B-52 ชนิดกึ่งเงากึ่งด้าน ของเบเยอร์ 3 เทียว
ลูกตั้งบันได (บังชั้น)	ไม้มะค่าขนาด 1"x8" ทายูริเทน B-52 ชนิดกึ่งเงากึ่งด้าน ของเบเยอร์ 3 เทียว
ลูกกรงบันได - ราวจับบันได	ลูกกรง STAINLESS มือจับไม้มะค่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตามแบบ
ราวระเบียงกันตก	ลูกกรง STAINLESS มือจับไม้เนื้อแข็ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตามแบบ
ชานพัก	ปูปาร์เก้ไม้มะค่าเข้าลิ้น 4"x14" เกรด AAA ปูลายก้ออิฐคู่ ทายูริเทน B-52 ของเบเยอร์ 3 เทียว

8. สุขภัณฑ์

MOGEN

10.1 ห้องน้ำใหญ่

MOGEN

- ชักโครก	รุ่น MO11 PROUD SERIES ระบบ Dual Flush ประหยัดน้ำ3/6ลิตร
- สายฉีดชำระ	รุ่น MIO42 สีโครเมียม พร้อมสต่อปาวาล์วรุ่น MIO40
- อ่างอาบน้ำ	รุ่น MB11 PROUD SERIES แบบฝัง พร้อมหมอนหนุน
- ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ	รุ่น MI160 พร้อมชุดฝักบัว RAIN SHOWER พร้อมฝักบัวขนาด F200 มม. รุ่น MI130
- อ่างล้างหน้า	รุ่น MA118 PROUD SERIES ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ (พร้อมอุปกรณ์)
- ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า	รุ่น MI120 แบบก้านโยกซบโครเมียม (พร้อมอุปกรณ์)
- ที่วางสบู่	รุ่น ACS42 สแตนเลสขนาด 150X125X65 มม.
- ที่ใส่กระดาษชำระ	รุ่น ACS44L สแตนเลสมีฝา ขนาด 115X87X22 มม.
- ราวแขวนผ้า	รุ่น ACS4160 สแตนเลส 60 ซม. ขนาด 600X85X22 มม.
- กระจกหน้าเคาน์เตอร์	กระจกเงาเปลือย ขอบเจียรมนหนา 6 มม. กว้าง 1.50 ม. กรอบไม้อัดยาง 6 มม.
- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	หล่อคอนกรีตปูหิน ราคาไม่เกิน 1,500 บาท /ตรม.

10.2 ห้องน้ำทั่วไป

- ชักโครก	รุ่น MO26 ASPIRE SERIES ระบบ Dual Flush ประหยัดน้ำ4/6ลิตร
- สายฉีดชำระ	รุ่น MIO42 สีโครเมียม พร้อมสต่อปาวาล์ว
- ฝักบัว	รุ่น MI130 พร้อมฝักบัวขนาด F200 มม. ฝักบัวเรนชาว์เวอร์
- อ่างล้างหน้า	รุ่น MA118 PROUD SERIES ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ ขนาด 610x460x180 มม.(พร้อมอุปกรณ์)
- ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า	รุ่น MI120 สีโครเมียม แบบก้านโยกพร้อมสต่อปาวาล์ว
- ที่วางสบู่	รุ่น ACS42 สแตนเลสขนาด 150X125X65 มม.
- ที่ใส่กระดาษชำระ	รุ่น ACS44L สแตนเลส มีฝา ขนาด 115X87X22 มม.
- ราวแขวนผ้า	รุ่น ACS4160 สแตนเลส 60 ซม. ขนาด 600X85X22 มม.
- กระจกหน้าเคาน์เตอร์	กระจกเงาเปลือยขอบเจียรมนหนา 6 มม. กว้าง 1.50 ม. กรอบแผ่นไม้อัดยาง 6 มม.
- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	หล่อคอนกรีตปูหิน ราคาไม่เกิน 1,500 บาท /ตรม.

10.3 ห้องน้ำคนใช้

- ชักโครก	รุ่น MT22 ระบบ SINGLE FLUSH ประหยัดน้ำ 6 ลิตร
- สายฉีดชำระ	รุ่น SP31 สีขาว ชุดสายชำระพร้อมสาย PVC
- อ่างล้างหน้า	รุ่น MA212 ชนิดแขวนผนังพร้อมขาอ่างแบบแขวนรุ่น บีกิน พร้อมอุปกรณ์
- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	รุ่น SP29 แบบก้านโยก
- ที่วางสบู่	รุ่น ACS2 LUNA ขนาด 100X130 มม.
- ที่ใส่กระดาษชำระ	รุ่น ACS1 LUNA ขนาด 90X140 มม.
- ราวแขวนผ้า	รุ่น ACS3 LUNA ขนาด 80X616 มม.
- กระจกหน้าเคาน์เตอร์	กระจกพาโลมา PREMA รุ่น PM91
- ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อก	

9. งานสี

สีทาภายนอก	สีน้ำอะครีลิค TOA SUPER SHIELD ชนิดทาภายนอก(สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เทียว ทาสีจริง 2 เทียว)
สีทาภายใน	สีน้ำอะครีลิค TOA SUPER SHIELD ชนิดทาภายใน(สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เทียว ทาสีจริง 2 เทียว)
สีทากบ บานประตู	ทาสีย้อมไม้ TOA WOOD STAIN
หน้าต่างที่เป็นไม้ภายนอก	
สีทากบ บานประตู	ทำผิวแลคเกอร์ด้านสีไม้ธรรมชาติ
หน้าต่างที่เป็นไม้ภายใน	
สีทาเชิงชาย , ฝ้าระแนง	สีน้ำอะครีลิค TOA SUPER SHIELD ชนิดทาภายนอก
สีโครงสร้างคานเหล็ก	TOA RED OXIDE METAL PRIMER 1 เทียว และทาทับด้วยสี TOA GLOSS FINISH 2 เทียว
น้ำยาเคลือบแข็งพื้นไม้และบันได	ขัดผิวไม้ ทาน้ำมันเคลือบแข็ง BEGER UNITHANE B-52 (3เทียว)
งานสีบันไดและชานพัก	ขัดผิวไม้ ทาน้ำมันเคลือบแข็งเบเยอร์ ยูนิเทน บี-52 (3เทียว)

10.งานสุขาภิบาล

มิเตอร์ประปา	ทางบริษัท ดำเนินการขอให้ ลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเอง
ท่อประปา	ท่อเมน PPR เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 " ชั้น 13.5 มม. ท่อย่อยเข้าอุปกรณ์ท่อPPR เส้นผ่าศูนย์กลางศูนย์กลาง 1/2" ชั้น 13.5 มม. ยาวไม่เกิน 20 เมตร
ท่อน้ำร้อน	เดินท่อ PPR (80) ไปยังก๊อกผสมอ่างล้างหน้าและก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ เฉพาะห้องที่มีอ่างอาบน้ำ
ท่อโอสโครก	ท่อ PVC ชั้น 8.5 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ระบายลงถึงบ่อบาดน้ำเสีย
ท่อน้ำทิ้ง	ท่อ PVC ชั้น 8.5 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ลงบ่อพักระบายน้ำรอบบ้าน
ท่อระบายอากาศ	ท่อ PVC ชั้น 8.5 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1"
ระบบบ่อบาดน้ำเสีย	COTTO ขนาด จำนวน และตำแหน่ง ตามแบบหรือความเหมาะสมของแต่ละสถานที่
ถังเก็บน้ำ	ถังน้ำ COTTO รุ่น HYGIENE รุ่น CJ 2000 สีเทา GRANITE (9)
ปั๊มน้ำ	ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ยี่ห้อ HITACHI ชนิดแรงดันคงที่รุ่น WM-P280GP(280W)สำหรับบ้านที่มีห้องน้ำไม่ถึง5ห้อง ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ยี่ห้อ HITACHI ชนิดแรงดันคงที่รุ่น WM-P450GP(450W)สำหรับบ้านที่มีห้องน้ำเกิน 5 ห้อง
ท่อระบายน้ำ	ท่อใยหินเส้นผ่าศูนย์กลาง 8" ความยาวโดยรวมไม่เกิน 80 ม.
บ่อพักน้ำทิ้ง	บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป 0.40x0.40x0.50 ม. ระยะห่างไม่เกิน 6.00 ม.
ห้องครัว	เดินท่อน้ำดี 1 จุด ท่อน้ำทิ้ง 1 จุด
บ่อดักไขมัน	บ่อดักไขมัน DOS รุ่น DGT 40
ก๊อกสนาม	ก๊อกสนามของ SANWA จำนวนจุดตามแบบ

11.งานระบบไฟฟ้า

มิเตอร์ไฟฟ้า	มิเตอร์ไฟฟ้า 30/100 A 3 เฟส บริษัทดำเนินการขอติดตั้ง ลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายเอง
สายเมนมิเตอร์ไฟฟ้า	สาย NYY เดินสายร้อยท่อ HDPE ฝังดินจากเมนมิเตอร์ไฟฟ้า ไม่เกิน 20 เมตร (วัดจากขอบตัวบ้านด้านหน้า)
แผงควบคุมสวิตซ์ไฟฟ้า	BTICINO ไม่รวม SAFE-T-CUT
สายไฟภายใน	ร้อยสายฝังในท่อ PVC สีเหลืองฝังผนัง
สายไฟแสงสว่าง	สายคู่ขนาด 1.5 มม. ของ THAI YAZAKI หรือเทียบเท่า
สายไฟฟ้ากำลัง	สายคู่ขนาด 2.5 มม. ของ THAI YAZAKI หรือเทียบเท่า
อุปกรณ์ ปลั๊ก-สวิตซ์	BTICINO รุ่น MATRIX
เครื่องทำน้ำร้อน(หากมี)	บริษัทฯ เดินสายไฟสำหรับติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนในห้องน้ำห้องละ 1จุด(ไม่รวมห้องน้ำแม่บ้าน) โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาเครื่องทำน้ำร้อนและบริษัทฯ ดำเนินการติดตั้ง
ปลั๊กโทรทัศน์	ห้องรับแขก , พักผ่อน , ทำงาน , ห้องนอน ห้องละ 1 จุด รวมทั้งหมด 4 จุด
ปลั๊กโทรศัพท์	ห้องรับแขก , พักผ่อน , ทำงาน , ห้องนอน ห้องละ 1 จุด รวมทั้งหมด 4 จุด
ปลั๊กเครื่องปรับอากาศ	ห้องรับแขก , พักผ่อน , ทำงาน , ห้องนอน ห้องละ 1 จุด รวมทั้งหมด 4 จุด
ดวงโคม DOWN LIGHT	DOWN LIGHT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6" สีขาว หลอดตะเกียบขาเสียบ 18W ราคารวมหลอดไฟแล้วไม่เกิน 360 บาท ต่อ ชุด
ไฟกึ่งภายใน ภายนอก	บริษัทเดินสายไฟเตรียมไว้ที่จุดตามแบบ (เจ้าของจัดซื้อดวงโคม)
กริ่งไฟฟ้าพร้อมสวิตซ์	บริษัทเดินสาย จัดหาและติดตั้งกริ่งไฟฟ้าพร้อมสวิตซ์
ประตู REMOTE	บริษัทเดินสายไฟเตรียมไว้ที่จุดประตู (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาประตูREMOTE และช่างติดตั้งเอง) ไฟสนาม 5 จุด (เจ้าของจัดหาดวงโคม บริษัทดำเนินการติดตั้ง)

หมายเหตุ	<p>1. รายการวัสดุก่อสร้างนี้ จะใช้เป็นเอกสารประกอบสัญญาก่อสร้าง</p> <p>2. กรณีที่แบบประกอบสัญญาหรือแบบก่อสร้างหรือข้อมูลใน CD หรือ Wbsite รวมทั้งรูป 3D ชัดแจ้งกับรายการวัสดุก่อสร้างนี้ ให้ยึดถือตามรายการวัสดุก่อสร้างนี้เป็นข้อยุติ</p> <p>3. รายการวัสดุที่ระบุค่าว่า(ถ้ามี)วัสดุอุปกรณ์นั้นๆจะมีเฉพาะบางแบบ หากแบบบ้านใดไม่มีวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวก็จะไม่รวมราคาในแบบนั้นๆ</p>
-----------------	--

มาตรฐานงานก่อสร้างโดยสังเขป

เสาเข็ม	ใช้มาตรฐาน มอก./2549 เพื่อคุณภาพที่ดีเยี่ยม
งานคอนกรีต	ใช้คอนกรีตผสมเสร็จตรา TPI หรือ CPAC ในกรณีที่รถคอนกรีตผสมเสร็จไม่สามารถเข้าถึงหน่วยงานก่อสร้างได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ปูนผสมโมในอัตราส่วน ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์:ทราย:หิน ในอัตราส่วน 1:2:4(โดยน้ำหนัก)ตามมาตรฐานวิศวกรรมโดยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ใช้ จะใช้ของTPIแดงหรือตราช้าง
งานเหล็กเสริม	ใช้เหล็กเต็มSD30 ของ บ.ล.ส. หรือเทียบเท่า รายละเอียดการเสริมเหล็กให้เป็นไปตามแบบและรายการคำนวณของวิศวกร
พื้นและผนังกระเบื้อง	กรณีปูสลับลวดลายหรือปูขอบบอร์เดอร์ หรือขนาดกระเบื้องที่มีด้านใดด้านหนึ่งยาวเกิน 60 ซม. บริษัทจะคิดค่าแรง ปูกระเบื้องเพิ่ม โดยจะเสนอผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ
งานไม้ทิวไป	ขนาดไม้อาจลดลงจากที่ระบุไว้เล็กน้อย จากการเสี้ยวไม้ให้เรียบ ซึ่งเป็นปกติวิสัยของงานไม้ทิวไป
พื้นถนน พื้นที่ถ่ายน้ำหนักลงดิน	เช่นที่จอดรถ พื้นซั๊กล้าง ดาดฟ้า ทางเดิน ซึ่งในแบบโครงสร้างระบุเป็น Slab on Ground จะมีการทรุดตัวบ้าง เป็นเรื่องปกติวิสัย ไม่ถือว่าเป็นความบกพร่องของงาน และไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันโครงสร้าง บริษัทจะรับประกันโครงสร้างเฉพาะที่ถ่ายน้ำหนักลงฐานรากและเข็มเท่านั้น
งานไฟฟ้า สุขาภิบาล	จัดทำแบบ AS built งานไฟฟ้าและระบบท่อสุขาภิบาลให้

งานติดต่อกายนอกที่ให้บริการ

การขออนุญาตปลูกสร้าง	บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมขออนุญาต
การขออนุญาตหมู่บ้าน	บริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตหมู่บ้านเพื่อดำเนินการปลูกสร้างในโครงการนั้นๆ โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการวางเงินประกันหมู่บ้าน
การขอเลขที่บ้าน, ขอมิเตอร์ไฟฟ้า และมิเตอร์ประปาถาวร	บริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการขอเลขที่บ้าน ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์ประปา โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ

งานอื่นๆที่ไม่รวม

งานรื้อถอนอาคารเดิม
งานตกแต่งภายใน
งานจัดสวนและบริเวณ
งานระบบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ท่อระบายน้ำนอกเขตที่ดิน
งานรั้ว,งานประตูรั้ว และเชื่อมกันดิน
งานถมดิน
งานถนนภายในบ้านที่นอกเหนือขอบเขตในแบบ
งานมุงลวดและเหล็กดัดของประตู-หน้าต่าง
งานประตูบานเลื่อนและบานเฟี้ยมภายใน
งาน COUNTER ครีว และพื้นผิว COUNTER ในห้องครัว
งานบัวฝ้าเพดาน
งาน HARDSCAPE และงานบ่อน้ำ สระน้ำ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ระบุในแบบ
อ่างล้างจาน,เตาแก๊ส และอุปกรณ์ครัวอื่นๆ
งานอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

การรับประกัน

1. โครงสร้างหลักของตัวบ้าน 10 ปี
2. รับประกันความเสียหาย 1 ปี
3. รับประกันวัสดุคงหลังคา 5 ปี